

Leistungserklärung

Nr.: 85822421-CPR2 (Version: 20201110)

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Akkit 402 Flexkleber (8582242, 8593789)

2. Verwendungszweck(e):

Verformbarer zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich, C2 TE S1.

3. Hersteller:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Bevollmächtigter:

nicht relevant

5. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 3 für die Typprüfung
System 4 für das Brandverhalten

6. Harmonisierte Norm:

EN 12004:2007+A1:2012
Brandverhalten EN 13501-1

Notifizierte Stelle(n):

Die notifizierte Stelle, Technische Universität Wien, Smart Minerals GmbH, Österreich, mit der Kennnummer 0997, hat die Typprüfung nach dem System 3 vorgenommen und Folgendes ausgestellt:

Klassifizierungsbericht: B20007-2

7. Erklärte Leistung(en):

Wesentliche Merkmale	Leistung	Harmonisierte technische Spezifikation
Brandverhalten	A1	EN 12004:2007+A1:2012
Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung	≥ 1,0 N/mm ²	
Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung	≥ 1,0 N/mm ²	
Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung	≥ 1,0 N/mm ²	
Haftzugfestigkeit nach Frost-/Tauwechsel-Lagerung	≥ 1,0 N/mm ²	
Abrutschen	≤ 0,5 mm	
Verformung	≥ 2,5 mm	
Verlängerte offene Zeit: Haftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm ² nach mind. 30 Min.	
Gefährliche Substanzen	Übereinstimmung mit 4.5 (EN 12004)	

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:



Andreas Back
Leiter Qualitätsmanagement, Umwelt & CSR
Bornheim, 10.11.2020

Anlage: Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH)

Declaration of Performance

No 85822421-CPR2 (Version: 20201110)

1. Unique identification code of the product-type:

Akkit 402 Flexible adhesive (8582242, 8593789)

2. Intended use/es:

High-performance deformable cementitious adhesive with reduced slipping and extended open time, for ceramic tiles and stone material in indoor and outdoor areas, C2 TE S1.

3. Manufacturer:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Authorised representative:

not relevant

5. System/s of AVCP:

System 3 for the type test
System 4 for reaction to fire

6. Harmonised standard:

EN 12004:2007+A1:2012
Reaction to fire EN 13501-1

Notified body/ies:

The notified body, Technical University of Vienna, Smart Minerals GmbH, carrying identification number 0997, has performed the type test following system 3 and issued the following:
classification report: B20007-2

7. Declared performance/s:

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire	A1	EN 12004:2007+A1:2012
Tensile adhesion strength after dry storage	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tensile adhesion strength after water storage	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tensile adhesion strength after warm storage	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Tensile adhesion strength after frost / thaw storage cycles	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Slipping	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Deformation	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Extended open time: Tensile adhesion strength	$\geq 0.5 \text{ N/mm}^2$ after at least 30 min	
Harmful substances	Conformity with 4.5 (EN 12004)	

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:



Andreas Back
Head of Quality Assurance, Environmental Issues & CSR
At Bornheim on 10.11.2020

Appendix: Material safety data sheet according to regulation (EG) no. 1907/2006 (REACH)

Déclaration des Performances

N° 85822421-CPR2 (Version 20201110)

1. Code d'identification unique du produit type :

Akkit 402 Colle flexible (8582242, 8593789)

2. Usage(s) prévu(s) :

Mortier malléable à base de ciment pour exigences supérieures avec glissement réduit et temps ouvert prolongé pour la pose de carrelages et de dalles à l'extérieur et l'intérieur, C2 TE S1.

3. Fabricant :

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandataire :

non pertinent

5. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances :

Système 3 pour le contrôle de type

Système 4 pour le comportement au feu

6. Norme harmonisée :

EN 12004:2007+A1:2012

Comportement au feu EN 13501-1

Organisme(s) notifié(s) :

L'institut agréé, Technische Universität Wien (Ecole polytechnique de Vienne), Smart Minerals GmbH, portant le numéro d'identification 0997, a effectué le contrôle de type selon le système 3 et a établi ce qui suit :
rapport de classification : B20007-2

7. Performance(s) déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécifications techniques harmonisées
Comportement au feu	A1	EN 12004:2007+A1:2012
Résistance à l'arrachement après stockage au sec	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Résistance à l'arrachement après stockage en milieu humide	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Résistance à l'arrachement après stockage en milieu chaud	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Résistance à l'arrachement après stockage exposé aux cycles de gel et dégel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Glissement	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Déformation	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Temps ouvert prolongé : Résistance à l'arrachement	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ au bout de 30 minutes minimum	
Substances dangereuses	Conforme à 4.5 (EN 12004)	

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par :



Andreas Back

Directeur Management de la qualité & CSR

À Bornheim, le 10.11.2020

Annexe : Fiche technique de sécurité conformément au Règlement (UE) n° 1907/2006 (REACH)

Dichiarazione di Prestazione
N. 85822421-CPR2 (Versione 20201110)

1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:

Akkit 402 Adesivo Flex (8582242, 8593789)

2. Usi previsti:

Malta a base di cemento deformabile per esigenze elevate con ridotto scivolamento e tempo d'apertura prolungato per lavorazioni di piastrelle e mattonelle in ambiente interno ed esterno, C2 TE S1.

3. Fabbricante:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Mandatario:

non rilevante

5. Sistemi di VVCP:

Sistema 3 per la prova di tipo
Sistema 4 per il comportamento antincendio

6. Norma armonizzata:

EN 12004:2007+A1:2012
Reazione al fuoco EN 13501-1

Organismi notificati:

L'ente di notifica, l'università tecnica di Vienna, Smart Minerals GmbH, con il codice identificativo 0997 ha realizzato la prova di tipo secondo il sistema 3 e il seguente:
rapporto di classificazione: B20007-2

7. Prestazioni dichiarate:

Caratteristiche essenziali	Prestazioni	Specifiche tecniche armonizzate
Reazione al fuoco	A1	EN 12004:2007+A1:2012
Resistenza alla trazione adesiva dopo deposito secco	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Resistenza alla trazione adesiva dopo imbibizione	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Resistenza alla trazione adesiva dopo cottura	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Resistenza alla trazione adesiva dopo conservazione con alternanza di gelo e disgelo	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Scivolamento	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Deformazione	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Tempo d'apertura prolungato: resistenza alla trazione adesiva	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ dopo almeno 30 min.	
Sostanze pericolose	Accordo con 4.5 (EN 12004)	

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da:



Andreas Back
Responsabile Qualità & CSR
In Bornheim addì 10.11.2020

Allegato: Scheda di dati in materia di sicurezza conformemente al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Prestatieverklaring
Nr. 85822421-CPR2 (Versie 20201110)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Akkit 402 Flexlijm (8582242, 8593789)

2. Beoogd(e) gebruik(en):

Vervormbare cementshoudende mortel voor verhoogde eisen, met verminderde uitzakking en verlengde open tijd, voor het verlijmen van tegels en platen binnen- en buitenshuis, C2 TE S1.

3. Fabrikant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Gemachtigde:

niet relevant

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:

Systeem 3 voor de typetest
Systeem 4 voor het brandgedrag

6. Geharmoniseerde norm:

EN 12004:2007+A1:2012
Brandgedrag EN 13501-1

Aangemelde instantie(s):

De aangemelde instantie, de Technische Universität Wien, Smart Minerals GmbH, met het identificatienummer 0997 heeft de typetest volgens het systeem 3 uitgevoerd en het volgende verstrekt:
classificatie rapport: B20007-2

7. Aangegeven prestatie(s):

Essentiële kenmerken	Vermogen	Geharmoniseerde technische specificatie
Brandgedrag	A1	EN 12004:2007+A1:2012
Hechttreksterkte na droge opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechttreksterkte na natte opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechttreksterkte na warme opslag	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Hechttreksterkte na opslag bij vorst-/dooiwisseling	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Weggliden	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Vervorming	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Langere open tijd: Hechttreksterkte	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ na minstens 30 min	
Gevaarlijke substanties	In overeenstemming met 4.5 (EN 12004)	

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Andreas Back
hoofd Kwaliteitsmanagement & CSR
Te Bornheim op 10.11.2020

Bijlage: Veiligheidsinformatieblad volgens de verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Prestandadeklaration

Nr 85822421-CPR2 (Version 20201110)

1. Produkttypens unika identifikationskod:

Akkit 402 flexibelt lim (8582242, 8593789)

2. Avsedd användning/avsedda användningar:

Formbart cementhaltigt murbruk för högre krav med mindre glidrisk och förlängd öppentid för arbeten med golvplattor och kakel inom- och utomhus, C2 TE S1.

3. Tillverkare:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Tillverkarens representant:

ej relevant

5. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 3 för typprovning
System 4 för förhållningssätt vid brand

6. Harmoniserad standard:

EN 12004:2007+A1:2012
Förhållningssätt vid brand EN 13501-1

Anmält/anmälda organ:

Det officiella certifieringsorganet, Tekniska Universitetet i Wien, Smart Minerals GmbH, med ID-nummer 0997 har utfört typprovningen enligt system 3 och har utställt följande:
klassificeringsrapport: B20007-2

7. Angiven prestanda:

Väsentliga kännetecken	Prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Förhållningssätt vid brand	A1	EN 12004:2007+A1:2012
Häftdraghållfasthet efter torrlagring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Häftdraghållfasthet efter lagring i vatten	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Häftdraghållfasthet efter varmlagring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Häftdraghållfasthet efter lagring vid omväxlande frost och tö	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
glida av	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Deformering	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Förlängd öppen tid: Häftdraghållfasthet	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ efter minst 30 min	
Färliga substanser	Överensstämmelse med 4.5 (EN 12004)	

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



Andreas Back
ledare för kvalitetsmanagement & CSR
Bornheim den 10.11.2020

Bilaga: Säkerhetsdatablad enligt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH)

Prohlášení o Vlastnostech
č. 85822421-CPR2 (Verze 20201110)

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Akkit 402 Flexibilní lepidlo (8582242, 8593789)

2. Zamýšlené/zamýšlená použití:

Flexibilní malta s obsahem cementu pro zvýšené požadavky se sníženým skluzem a prodlouženou dobou zpracovatelnosti pro práce s obklady a deskami ve vnitřních i venkovních prostorách, C2 TE S1.

3. Výrobce:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Zplnomocněný zástupce:

irelevantní

5. Systém/systémy POSV:

Systém 3 pro typovou zkoušku
Systém 4 pro požární vlastnosti

6. Harmonizovaná norma:

EN 12004:2007+A1:2012
Požární vlastnosti EN 13501-1

Oznámený subjekt/oznámené subjekty:

Notifikované místo, Technická univerzita Vídeň, Smart Minerals GmbH, s identifikačním číslem 0997 provedlo typovou zkoušku podle systému 3 a vystavilo následující:
klasifikační zpráva: B20007-2

7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti:

Podstatné vlastnosti	Výkon	Harmonizovaná technická specifikace
Požární vlastnosti	A1	EN 12004:2007+A1:2012
Přidrženost po skladování v suchu	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Přidrženost po skladování ve vodě	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Přidrženost po skladování v teple	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Přidrženost po skladování se zmrazováním/rozmrazováním	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Sesouvání	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Deformace	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Prodloužená doba zpracovatelnosti: Přidrženost	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po min. 30 min.	
Nebezpečné látky	Shoda s 4.5 (EN 12004)	

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:



Andreas Back
vedoucí oddělení kvality & CSR
V Bornheim dne 10.11.2020

Příloha: Bezpečnostní datový list podle vyhlášky (ES) č. 1907/2006 (REACH)

Vyhlasenie o Parametroch č. 85822421-CPR2 (Verzia 20201110)

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

Akkit 402 Pružné lepidlo (8582242, 8593789)

2. Zamýšľané použitie/použitia:

Tvarovateľná malta s obsahom cementu pre zvýšené požiadavky na zníženie šmýkania a predĺženou otvorenou dobou na činnosti s dlaždicami a obkladačkami v interiéri a exteriéri, C2 TE S1.

3. Výrobca:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Splnomocnený zástupca:

irelevantný

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:

Systém 3 na skúšku typu
Systém 4 pre správanie sa pri požiari

6. Harmonizovaná norma:

EN 12004:2007+A1:2012
Správanie sa pri požiari EN 13501-1

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Notifikačné miesto, Technická univerzita Viedeň, Smart Minerals GmbH, s identifikačným číslom 0997 skúšku typu podľa systému 3 a vydalo nasledovné:
klasifikačná správa: B20007-2

7. Deklarované parametre:

Podstatné znaky	Výkon	Harmonizované technické špecifikácie
Správanie sa pri požiari	A1	EN 12004:2007+A1:2012
Príľnavosť vrstiev po uskladnení na suchom mieste	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Príľnavosť vrstiev po uskladnení vo vode	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Príľnavosť vrstiev po uskladnení v teple	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Príľnavosť vrstiev po uskladnení pri zmene mráz/rosa	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Skĺznutie	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Deformácia	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Predĺžená otvorená doba: Príľnavosť vrstiev	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ po min. 30 min	
Nebezpečné látky	Zhoda so 4.5 (EN 12004)	

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovateľných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:



Andreas Back
vedúci manažmentu kvality & CSR
V Bornheim dňa 10.11.2020

Príloha: Bezpečnostný dátový list podľa vyhlášky (EÚ) č. 1907/2006 (REACH)

Declarația de Performanță
Nr. 85822421-CPR2 (Versiunea 20201110)

1. Cod unic de identificare al produsului-tip:

Akkit 402 Adeziv flexibil (8582242, 8593789)

2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):

Mortar maleabil pe bază de ciment, pentru cerințe mai stricte, cu alunecare redusă și timp de expunere liberă prelungit, pentru lucrări la interior și exterior de placare cu gresie și faianță, C2 TE S1.

3. Fabricant:

HORNBACH Baumarkt AG
Hornbachstraße 11
76879 Bornheim/Germany

4. Reprezentant autorizat:

fără relevanță

5. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:

sistemul 3 pentru încercarea de tip
sistemul 4 pentru reacția la foc

6. Standard armonizat:

EN 12004:2007+A1:2012
Comportarea la foc EN 13501-1

Organism (organisme) notificat(e):

Organismul notificat, Technische Universität Wien, Smart Minerals GmbH, cu numărul de identificare 0997 a efectuat încercarea de tip conform sistemului 3 și a emis următorul:
raport de clasificare: B20007-2

7. Performanța (performanțe) declarată (declarate):

Caracteristici esențiale	Performanța	Specificație tehnică armonizată
Comportarea la foc	A1	EN 12004:2007+A1:2012
Rezistența la tracțiune după depozitare uscată	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Rezistența la tracțiune după depozitare cu imersare în apă	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Rezistența la tracțiune după depozitare la cald	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Rezistența la tracțiune după depozitare în condiții de îngheț/dezgheț	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$	
Alunecare	$\leq 0,5 \text{ mm}$	
Deformare	$\geq 2,5 \text{ mm}$	
Timp prelungit de expunere liberă: Rezistența la tracțiune	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ după cel puțin 30 min	
Substanțe periculoase	Conformitate cu 4.5 (EN 12004)	

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către:



Andreas Back

Șeful managementului calității & CSR

În Bornheim la 10.11.2020

Anexă: Fișă tehnică de securitate conform Regulamentului (CE) nr. 1907/2006 (REACH)