



## Trocken-Ausgleichsschüttung

### Der Höhenausgleich für Fußböden im Trockenestrich

Die PRECIT Ausgleichsschüttung ist eine Trocken- Ausgleichsschüttung aus einem getrockneten Porenbetongranulat. Die einzigartige Beschaffenheit dieses mineralischen Erzeugnisses ermöglicht konstruktive Anwendungen.

PRECIT Ausgleichsschüttung ist für den Höhen- und Niveausgleich bei unebenen Fußböden einfach und wirtschaftlich anwendbar. Es lassen sich mit PRECIT Ausgleichsschüttung somit sehr gut Trockenestriche erstellen. PRECIT Ausgleichsschüttung kann dazu zusammen mit jeglichen Estrichelementen, OSB- und Verlegeplatten verwendet werden.

Die Vorteile der PRECIT Ausgleichsschüttung:

- Brandschutz der Baustoffklasse A1
- Durch kantige Oberfläche entsteht eine hohe Belastbarkeit (nach DIN 18560)
- bewährtes Material
- bis 100 mm anwendbar
- geringes Gewicht, dadurch für Leichtkonstruktion einsetzbar.
- keine Verdichtung notwendig
- auch als Dämmschüttung verwendbar
- nachhaltig, da keine natürlichen Ressourcen verbraucht werden.

Für die Verwendung der PRECIT Ausgleichsschüttung ist die PRECIT Verarbeitungsanleitung zu beachten.

Produktdaten:

Baustoffklasse (DIN 4102)	A1, nicht brennbar
Körnung	ca. 0,2 bis 4 mm
Wärmeleitfähigkeit $\lambda_R$	ca. 0,09 W/mK
Schüttdichte	ca. 400 kg/m <sup>3</sup>
mind. Schütthöhe	10 mm
max. Schütthöhe (Wohnbereich)	100 mm
Schüttmenge je m <sup>2</sup>	10 Liter pro 1 cm Höhe
Druckfestigkeit	DIN 18560
Verpackung	55 Liter PE-Foliensack

HORNBACH Baumarkt AG  
Hornbachstraße 11  
76879 Bornheim / Germany  
[www.hornbach.com](http://www.hornbach.com)