



PRECIT Klebeband Flexibel

Eigenschaft	Kenngößen und Messwerte	DIN
Material	Folienklebeband mit einem lösemittelfreien Acrylat Spezialklebstoff für hervorragende Haftung auf Folien im Baubereich.	-
Träger	PE Folie 70µm, grün	-
Gelege	weiß, orthogonal	-
Klebstoff	Acrylat	-
Abdeckung	weißes PE-Papier, einseitig silikonisiert	-
Banddicke	0,23 ± 0,05mm	DIN EN 1942
Reißdehnung	> 150 %	DIN EN 14410
Bruchkraft	> 15 N/cm	DIN EN 14410
Klebkraft auf Stahl	> 15 N/cm	DIN EN 1939 Stand 11/96
Temperaturbeständigkeit	-40 bis +70 °C	-
Verarbeitung	> -5 °C	-
Lagerung	ca.15°C bis 30°C und max. 65% rel. Luftfeuchtigkeit	-
Anwendungsbereiche	Für die luftdichte Verklebung von überlappenden Dampfbremsen, Dampfsperren und Unterspannbahnen gemäß DIN 4108-7. Durch das gute Dehnungsverhalten speziell geeignet für das flexible Abkleben an Durchdringungen von Rohren, Leitungen oder Dachbalken. Gut geeignet für verschiedene glatte bis leicht raue Untergründe wie z.B. Folien, Vliese oder Aluminium.	

Lieferformen PRECIT Klebeband Flexibel		
mm/Breite	m/Länge	Anzahl/Karton
60	25	10

Die Angaben in dieser Druckschrift entsprechen dem Stand unseres Wissens und unserer Erfahrungen bei Drucklegung (vgl. Druckvermerk). Sie stellen jedoch keine Garantien gemäß § 443 BGB dar, ausgenommen bei ausdrücklicher Bezeichnung als Garantie. Der Wissens- und Erfahrungsstand entwickelt sich stets weiter. Achten Sie deshalb bitte darauf, die neueste Auflage dieser Druckschrift zu verwenden. Die beschriebenen Produktanwendungen können besondere Verhältnisse des Einzelfalls nicht berücksichtigen. Prüfen Sie deshalb unsere Produkte auf ihre Eignung für den konkreten Anwendungszweck.