

# Bona Öl-Refresher

## Technisches Merkblatt

**Bona Öl-Refresher** erleichtert die Pflege geölter Oberflächen. Einfach aufsprühen und wischen. Bona Öl-Refresher benötigt zur Verarbeitung keine Polier- oder Einscheibenmaschinen. Ein wasserbasiertes Produkt mit einem geringen Lösemittelanteil.

- Wasserbasiert und mit Polyurethanen verstärkt
- Einfach in der Anwendung
- Schnelle Trocknung

### Technische Daten

Basis:	Polyurethane
Glanzgrad:	Glänzend
Dosierung:	Gebrauchsfertig, nicht verdünnen
Trockenzeit ca.:	Staubtrocken: nach ca. 30 – 60 Min. Vorsichtig begehbar: nach ca. 2 Std.
Werkzeuge zum Verarbeiten:	Bona Reinigungspad
Verbrauch:	ca. 50 m <sup>2</sup> /Liter
Reinigung:	Verarbeitungsmaterialien mit Wasser auswaschen. Angetrocknetes Material auf Werkzeugen kann nur noch mechanisch oder mit Aceton entfernt werden.
Lagerfähigkeit:	Im ungeöffneten Originalgebinde mindestens 2 Jahre ab Herstellungsdatum
Lagerung/Transport:	Nicht unter +5°C, vor Frost schützen, im Sommer kühl lagern (nicht über +25°C)
Kennzeichnungspflicht:	Nicht Kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV
Gebindeentsorgung:	Deutschland: über DSD Österreich: über ARA 12830
Lieferform:	1 L

*Beachten Sie auch die Hinweise auf unserem Sicherheitsdatenblatt*

### Vorbereitung

Entfernen Sie losen Schmutz und Verunreinigungen von Ihrem Boden. Den Boden anschließend mit dem Bona Reiniger für geölte Böden reinigen und gut abtrocknen lassen. Nicht anwenden auf gewachsten oder geölt/gewachsten Oberflächen, da auf diesen keine ausreichende Haftung erzielt werden kann. Im Zweifelsfall vorher Testfläche anlegen um die Haftung und Verträglichkeit zu testen.

Gebinde vor Gebrauch ausreichend zu schütteln, und nur bei normalen Raumtemperaturen von 18 - 25 °C verarbeiten.

### Verarbeitung

1. Tragen Sie eine gleichmäßige dünne Schicht auf den Boden auf und verteilen Sie das Material gleichmäßig mit einem angefeuchteten Bona Reinigungspad.
2. Abschnittsweise, und immer nass-in-nass arbeiten

Lassen Sie die Oberfläche mindestens 2 Stunden trocknen, bevor diese wieder begangen werden darf. In den ersten 12 Stunden nur vorsichtig beanspruchen, noch keine Möbel einstellen oder Teppiche auslegen.

Aufgetragene Schichten können nur durch eine Komplettrenovierung (Holzschliff) beseitigt werden.

Weitere Informationen unter [www.bona.com/de](http://www.bona.com/de)

