



technische Daten	Geräteart	Dunstabzugshaube mit Auto-Opening		
	Material	Glas, Weiß		
	Einbaubreite	90 cm		
	Wandmontage / Unterbau / Deckenmontage	ja	—	—
	Drucktasten / Elektroniklasten / Touch Control	—	—	ja
	Umluftbetrieb	ja		
	Abluftbetrieb *	ja		
	jährlicher Energieverbrauch (AEC _{hood})	14,9 kWh/Jahr		
	Energieeffizienzklasse	A+		
	Fluidynamische Effizienz (FDE _{hood})	31,0		
	Fluidynamische Effizienzklasse	A		
	Beleuchtungseffizienz (LE _{hood})	55		
	Beleuchtungseffizienzklasse	A		
	Fettabscheidegrad	78,0		
	Klasse für den Fettabscheidegrad	C		
	Luftstrom bei minim./mittl./maxim. Geschwindigkeit	248 m³/h	-	523 m³/h
	Luftstrom bei Intensivstufe oder Schnellaufstufe			
	A-bewertete Luftschallemission bei minimaler/ maximaler Geschwindigkeit	56 dB	-	62 dB
	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe oder Schnellaufstufe	-		
	Leistungsaufnahme im Aus-Zustand (P ₀)	0,45 Watt		
	Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (P _s)	-		
	Leistungsaufnahme des Lichtsystems (W _L)	3 Watt		
	Anschlußwert	73 Watt		
	Beleuchtungssystem	LED		
	Leistungsaufnahme je Beleuchtungseinheit	2x1,5W		
Spannung / Frequenz	220-240V/50Hz			
Ausstattung	Fettfilter Menge / Material / spülmaschinenfest	1 x MF89	Aluminium	ja
	Display	nein		
	Teleskopkamin ausziehbar von bis	40 - 75 cm		
	Gesamthöhe durch Teleskopkamin	106,50 cm		
	benötigte Menge Kohlefilter mit Modelbezeichnung	2 x CF145		
	mitgeliefertes Zubehör: Rückschlagklappe	ja		
	Abluftschlauch	ja		
	Kohlefilter	optional		
	Befestigungsmaterial	ja		
Bedienungsanleitung	ja			
Logistik	Geräteabmessungen H x B x T in cm	46,6 - 121,6 x 89,50 x 42,5		
	Verpackungsabmessungen H x B x T in cm	54,50 x 94,50 x 51,50		
	Netto Gewicht / Brutto Gewicht in Kg	18,00 Kg	/	20,00 Kg
	Service / Ersatz	2 Jahre	/	-
	Artikelnummer	50648		
	EAN Nummer	4030608506488		
	Datenstand	18.02.2019		
	Containermenge 40' HQ			
UVP				

* Abluftbetrieb: bei Anschluss an einen Entlüftungskamin bzw. Abluft in's Freie (Mauerdurchführung = 150mm Ø / Bohrung ca. 160mm Ø)