

SPRAYGUIDE

MAGNUM-GERÄTEEMPFEHLUNG UND DÜSE


PRODUKT	DRUCKEINSTELLUNG	VERDÜNNUNG	A20	A30	A45	A60	A80	A100
 2101 HYDOSOL TIEFGRUND	⊖	👉	TRA 309					
 2102 GRUNDIERKONZENTRAT 1:5	⊖	WIE ANGEGEBEN	TRA 309					
 2301 SILIKATGRUND 1:1	⊖	WIE ANGEGEBEN	TRA 309					
 2203 WP-GRUNDIERFARBE	⊖ ⊖ ⊖ - ⊖ ⊖ ⊖	👉	TRA 515	TRA 515	TRA 515	TRA 517	TRA 517	TRA 517
 3001 DIN-OBJEKTSWEISS	⊖ ⊖ ⊖ - ⊖ ⊖ ⊖	👉	TRA 515	TRA 515	TRA 515	TRA 517	TRA 517	TRA 517
 3101 DEKOWEISS	⊖ ⊖ ⊖ - ⊖ ⊖ ⊖	👉 (10% BEI A45)	/	/	TRA 517	TRA 517	TRA 517	TRA 517
 3103 RAPID MATT	⊖ ⊖ ⊖ - ⊖ ⊖ ⊖	👉	TRA 515	TRA 515	TRA 517	TRA 517	TRA 517	TRA 517
 3201 EXPERTWEISS	⊖ ⊖ ⊖ - ⊖ ⊖ ⊖	👉	TRA 515	TRA 515	TRA 515	TRA 517	TRA 517	TRA 517
 3301 BIO-INNENSILIKAT	⊖ ⊖ ⊖ - ⊖ ⊖ ⊖	👉	TRA 515	TRA 515	TRA 515	TRA 517	TRA 517	TRA 517
 3302 SEIDENLATEX 20	⊖ ⊖ ⊖ - ⊖ ⊖ ⊖	👉	/	/	TRA 517	TRA 517	TRA 517	TRA 517
 3303 ISOWEISS	⊖ ⊖ ⊖ - ⊖ ⊖ ⊖	👉	/	/	/	TRA 517	TRA 517	TRA 517
 4001 FASSADENFARBE EG	⊖ ⊖ ⊖ - ⊖ ⊖ ⊖	👉	/	/	/	TRA 519	TRA 519	TRA 519
 4101 REINACRYLAT-HAUSFARBE	⊖ ⊖ ⊖ - ⊖ ⊖ ⊖	👉	/	/	/	TRA 519	TRA 519	TRA 519
 4201 SILIKONHARZ-FASSADENFARBE	⊖ ⊖ ⊖	👉	/	/	/	TRA 519	TRA 519	TRA 519
 4301 SILIKAT-FASSADENFARBE	⊖ ⊖ ⊖	👉	/	/	/	TRA 519	TRA 519	TRA 519

EXPERTENTIPP: FARBEN VERLIEREN DURCH DIE ZERSTÄUBUNG BEI DER SPRITZAPPLIKATION FEUCHTIGKEIT! SIE KÖNNEN ALLE FARBEN MIT CA. 5% WASSER VERDÜNNEN, UM DEM FEUCHTIGKEITSVERLUST BEI DER SPRITZAPPLIKATION ENTGEGENZUWIRKEN.

GENERELL GILT: MUNDSCHUTZ SOWIE SCHUTZBRILLE TRAGEN, UMWELT VOR SPRÜHNEBEL SCHÜTZEN. BITTE BEACHTEN SIE VOR DER VERARBEITUNG DIE ANGABEN IN DEN ENTSPRECHENDEN TECHNISCHEN MERKBLÄTTERN.



120 BAR



180 BAR



207 BAR

⊖ 90 BAR | ⊖ ⊖ 180 BAR | ⊖ ⊖ ⊖ 207 BAR | 🚰 0% | SEHR GUT GEEIGNET | GUT GEEIGNET | NICHT GEEIGNET



PROJECT SERIES



A45 PROPLUS



PRO SERIES



A80 PROPLUS



PRO ADVANCED SERIES



A100 PROPLUS

Exklusive TRUEAIRLESS-Düsenttechnologie



TRUEPERFORMANCE™

Stufenlos regulierbarer Druckbereich für das Verarbeiten aller gängigen Materialien

Die langlebige Edelstahlkolbenpumpe liefert bis zu 207 bar Arbeitsdruck für ein perfektes Finish. Sie ermöglicht das Arbeiten mit Ölen, Lasuren, Lacken, Grundierungen sowie Dispersions- u. Latexfarben.



TRUESPEED™

Erladigen Sie Ihre Arbeiten in einem Arbeitsgang: schnell, sauber und perfekt beschichtet!

Arbeiten Sie deutlich schneller als mit Pinsel oder Rolle.



TRUECONTROL™

Minimaler Sprühnebel

Die NEUE TRUEAIRLESS Düsenttechnologie mit SoftSpray gewährleistet ein weiches Finish und liefert professionelle Qualität.



NEU!

TRUEAIRLESS
-Spritzdüse



DRUCK IST ENTSCHEIDEND

Sie finden sowohl im privaten als auch im gewerblichen Gebrauch eine Vielzahl von spritzfähigen Materialien. Einige dieser Materialien lassen sich bereits bei Drücken zwischen 110 und 130 bar perfekt verarbeiten, andere benötigen wegen ihrer Zusammensetzung hohe Zerstäubungsdrücke von 207 bar. Achten Sie bei Ihrer Kaufentscheidung auf die maximale Leistung Ihres Gerätes, um beispielsweise Fassadenfarben und Dispersionsfarben auch unverdünnt mit der Maschine verarbeiten zu können.

Sie arbeiten in hohen Räumen und verwenden Düsenverlängerungen? Sie tragen in großer Höhe mit zusätzlichen Schläuchen zum Beispiel Dachbeschichtungen auf? Lange Materialwege verlangen hohe Drücke – ein Gerät, das mit einem Druck von über 200 bar zerstäuben kann, erweist sich in diesen Situationen als sehr vorteilhaft.

Wenn Sie mit diesen Zubehörteilen aus dem MAGNUM BY GRACO Sortiment arbeiten möchten, benötigen Sie (teilweise) Geräte dieser Druckklasse.

TRUEAIRLESS™