



### Bitte vermeiden Sie während des Transportes und der Montage des Glastürblattes eine Lagerung ohne Kantenschutz!

Die Verpackung ist zum Schutz des Produktes. Bitte daher den Eckschutz und die Folienverpackung entsprechend der Montageanleitung entfernen.

ESG-Glas darf weder gebohrt noch geschnitten oder geschliffen werden.

Beschädigung und Stöße an Ecken oder Kanten des Glastürblattes können (auch noch Wochen nach dem Einbau) zu einer erhöhten Bruchgefahr führen.

Beachten Sie die Montageanleitung. Die Montage erfordert mindestens zwei Personen. Tragen Sie lange Kleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille.

Stellen Sie das Türblatt nie ohne Schutz auf harten Untergrund.

Halten Sie Kinder von der Montage fern.

ESG-Glas wiegt bei 8 mm Stärke ca. 20 kg/m<sup>2</sup>. Achten Sie auf ausreichende Tragkraft der im Türrahmen verwendeten Bandteile.

Das Türblatt kann sich im Zeitverlauf bei der Nutzung leicht absenken. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.

Farben: Aufgrund drucktechnischer Gegebenheiten können die in dieser Broschüre abgebildeten Farben von den tatsächlichen Farben abweichen. Dies stellt keinen Reklamationsgrund dar.