# LEISTUNGSERKLÄRUNG

**Nr. DoP-TN648076-200527-01**

## 1. Einmaliger Identifikationskode der Produktart

**Produktbezeichnung: PRECIT E-KV 4 DESIGN**

## 2. Typ, Serie oder Seriennummer oder jedes andere Element für die Identifikation der Bauprodukte gemäß Art. 11 Abs. 4

**Sieh - Produktetikett**

## 3. Beabsichtigte Verwendung oder beabsichtigten Verwendungen des Bauprodukts im Einklang mit der zuständigen harmonisierten technischen Spezifikation nach Vorbestimmung des Herstellers

**EN 13 707+ A2: 2009 Abdichtungsbahnen - Bitumenbahnen mit Trägereinlage für Dachabdichtungen**

## 4. Name, Firma oder registrierte Handelsmarke und Kontaktadresse des Herstellers gemäß Art. 11 Abs. 5

**000 "závod TECHNOFLEX", Priželeznodorožnaja 5, 390 042 Rjazaň, Rusko**
**"Krovelny závod TechnoNICOL", Čapajeva 11, 213 760 Osipoviči, Bělorusko**

## 5. Name und Kontaktadresse des bevollmächtigten Vertreters (Importeurs), dessen Vollmacht sich an die im Art. 12 Abs. 2 angeführten Aufgaben bezieht

**DEHTOCHEMA -TN a.s., Pražská 870, 294 21 Bělá pod Bezdězem, Česká republika**

## 6. System der Beurteilung und Prüfung der Beständigkeit der Eigenschaften der Bauprodukte, wie im CPR in der Anlage V angegeben ist

**System 2+**

## 7. Name und Identifikationsnummer des gemeldeten Subjekts

**Institut für Prüfung und Zertifizierung, a.s. Třída T. Bati 299, 764 21 Zlín, Tschechische Republik, Identifikationsdaten der benannten Stelle - Nr. 1023. Die benannte Stelle führte die Bewertung und Überprüfung der Beständigkeit der Eigenschaften gemäß dem 2+ - System durch und erteilte das Zertifikat Nr. 1023-CPR-0820F vom 28. Februar 2017 auch in der geänderten Fassung Zertifikat Nr. 1023-CPR-0821F vom 28. Februar 2017 ebenfalls in der geänderten Fassung.**

## 8. Im Falle der Leistungserklärung, die ein Bauprodukt betrifft, für das eine Europäische Technische Bewertung ausgestellt worden ist

**Unzutreffend**

## 9. Die in der Erklärung angeführten Eigenschaften

| Eingeschaften | Anforderungen/Grenzwert | Einheit | Methode |
|---|---|---|---|
| **Unterkategorie** | Bitumenbahnen | | - |
| **Bitumenbahnkategorie** | Polymerbitumenbahn | | - |
| **Verstärkungseinlage** | Polyestervlieseinlage | | - |
| **Brandverhalten** | E | | EN 13501-1 |
| **Flächengewicht** | 5,6 | kg/m² | EN 1849-1 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Kaltbiegeverhalten** | ≤ -15 | °C | EN 1109 |
| **Widerstand gegen statische Belastung** | - | kg | EN 12730 |
| **Wärmestandfestigkeit** | ≥ 100 | °C | EN 1110 |
| **Wasserdichtheit** | - | | EN 1928 |
| **Verhalten bei Brand von außen** | - | | ENV 1187 |
| **Maximale Zugkraft längs** | 700 | N/50 mm | EN 12311-1 |
| **Maximale Zugkraft quer** | 700 | N/50 mm | EN 12311-1 |
| **Widerstand gegen Weiterreißen längs** | - | N | EN 12310-1 |
| **Widerstand gegen Weiterreißen quer** | - | N | EN 12310-1 |
| **Dehnung bei maximaler Zugkraft längs** | ≥ 35 | % | EN 12311-1 |
| **Dehnung bei maximaler Zugkraft quer** | ≥ 35 | % | EN 12311-1 |
| **Sichtbare Mängel** | keine sichtbaren Mängel | | EN 1850-1 |
| **Geradheit** | vyhovuje | | EN 1848-1 |
| **Breite** | ≥ 0,99 | m | EN 1848-1 |
| **Länge** | ≥ 9,90 | m | EN 1848-1 |

Im Namen des Importeurs gab er die
Leistungserklärung ab:
Aleš Dostál
Geschäftsdirector
DEHTOCHEMA-TN a.s.
Bělá pod Bezdězem, 27.05.2020