

## TECHNISCHES DATENBLATT

# PRECIT GLASFASER STREUGUT

- PRECIT Glasfaser Streugut 12 mm, Pack = 200 g
- Artikelnummer: 10039648

## PRODUKTBESCHREIBUNG

Zur Herstellung von faserverstärkten Spachtel- und Klebmassen.

### Typ

- Glasfaserschnitzel, Glasgewebe

### Besondere Eigenschaften

- Hochzugfest, Vermeidet Risse

### Farbe


- weiß

## ANWENDUNGSBEREICHE

- Am Boden, Innen, Außen

## VERARBEITUNGSHINWEISE

- Auf 1 m<sup>3</sup> Estrich benötigt man 1 kg Estrichfasern.



## TECHNISCHE DATEN

Faserlänge	12 / 20 mm
Garn	300 / 410 Roving
Glühverlust	0,4 - 0,8 Gew.-%



**FICHE DE DONNÉES TECHNIQUES**

**MATÉRIAU D'ÉPANDAGE FIBRE DE VERRE PRECIT**

- Matériau d'épandage fibre de verre PRECIT 12 mm, paquet = 200 g
- Numéro d'article: 10039648

**DESCRIPTION DU PRODUIT**

Pour la fabrication d'enduits et de colles renforcés de fibres.

**Type**

- Copeaux de fibre de verre, fibre de verre

**Propriétés particulières**

- Très résistant à la traction, empêche les fissures

**Couleur**


- blanc

**DOMAINES D'UTILISATION**

- Au sol, intérieur, extérieur

**INSTRUCTIONS DE MISE EN ŒUVRE**

- Pour 1 m<sup>3</sup> de chape il faut 1 kg de fibres de chape.



**CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES**

Longueur des fibres	12 / 20 mm
Fil	300 / 410 Roving
Perte au feu	0,4 - 0,8 % poids



**REMARQUE:** Ces informations techniques se fondent sur l'état actuel de la technique. Les indications figurant dans ces informations techniques ne dispensent pas l'acheteur/utilisateur de son obligation de vérifier sous sa propre responsabilité, si les matériaux conviennent à l'usage prévu, également en ce qui concerne les conditions sur place. L'application, l'utilisation et le traitement professionnels des matériaux sont sous la seule responsabilité de l'acheteur/utilisateur. Ce document d'informations techniques perd sa validité avec la publication d'une nouvelle version.

## SCHEDA TECNICA

# GRANIGLIA IN FIBRA DI VETRO PRECIT

- Graniglia in fibra di vetro PRECIT 12 mm, pacco = 200 g
- Numero articolo: 10039648

## DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

Per la produzione di stucchi e collanti fibrorinforzati.

### Tipo

- Scaglie di fibra di vetro, tessuto di vetro

### Caratteristiche speciali

- Elevata resistenza alla trazione, evita le crepe

### Colore


- bianco

## CAMPI DI APPLICAZIONE

- A terra, all'interno, all'esterno

## INDICAZIONI PER LA LAVORAZIONE

- Per 1 m<sup>3</sup> di massetto è necessario 1 kg di fibre di massetto.



## DATI TECNICI

Lunghezza delle fibre	12 / 20 mm
Filo	300 / 410 Roving
Perdita alla combustione	0,4 - 0,8 peso %



## TECHNISCH GEGEVENSBLAD

## PRECIT GLASVEZELSTROOISEL

- PRECIT glasvezelstrooisel 12 mm, pak = 200 g
- Artikelnummer: 10039648

## PRODUCTBESCHRIJVING

Voor het maken van met vezels versterkte plamuur- en lijmmassa's.

## Type

- Glasvezelsnippers, glasweefsel

## Bijzondere eigenschappen

- Zeer trekvast, voorkomt scheuren

## Kleur


- wit

## TOEPASSINGSGEBIEDEN

- Op de vloer, binnen, buiten


## AANWIJZINGEN VOOR VERWERKING

- Voor 1 m<sup>3</sup> dekvloer is 1 kg dekvloervezels nodig.



## TECHNISCHE GEGEVENS

Vezellengte	12 / 20 mm
Garen	300 / 410 roving
Gloeiverlies	0,4 - 0,8 gew.-%



## TEKNISKT DATABLAD

## PRECIT GLASFIBER REMSOR

- PRECIT glasfiber remсор 12 mm, pack = 200 g
- Artikelnummer: 10039648

## PRODUKTBESKRIVNING

För tillverkning av fiberförstärkt spackel- och limmassa.

## Typ

- Glasfiberflis, glasfiberväv

## Särskilda egenskaper

- Hög dragfasthet, förhindrar sprickbildning

## Färg


- Vit

## ANVÄNDNINGSMRÅDEN

- För gjutnagolv, inomhus, utomhus

## MONTERINGSANVISNING

- För 1 m<sup>3</sup> avjämningsmassa behöver man 1 kg fibrer.



## TEKNISKA UPPGIFTER

Fiberlängd	12 / 20 mm
Tråd	300 / 410 Roving
värmeförlust	0,4 - 0,8 % viktprocent



## TECHNICKÝ DATOVÝ LIST

# PRECIT SKELNÉ VLÁKNO POSYPOVÝ MATERIÁL

- PRECIT skelné vlákno posypový materiál 12 mm, balení = 200 g
- Číslo výrobku: 10039648

### POPIS VÝROBKU

Pro vytváření tmelů a lepicích hmot vyztužených vlákny.

#### Typ

- polymerová vlákna do betonu, skelná tkanina

#### Specifické vlastnosti

- Vysoce pevné v tahu, zabraňuje tvorbě trhlin

#### Barva


- bílá

### OBLASTI POUŽITÍ

- Na podlaze, v interiéru, exteriéru

### POSTUP PŘI ZPRACOVÁNÍ

- Na 1 m<sup>3</sup> potěru je vyžadován 1 kg vláken do betonu.



### TECHNICKÉ ÚDAJE

Délka vlákna	12 / 20 mm
Nit	300 / 410 Roving
Úbytek při žhnutí	0,4 - 0,8 Hm.-%



## TECHNICKÝ DÁTOVÝ LIST

# PRECIT POSYPOVÝ MATERIÁL ZO SKLENENÝCH VLÁKIEN

- PRECIT Posypový materiál zo sklenených vlákien 12 mm, balenie = 200 g
- Číslo produktu: 10039648

## POPIS PRODUKTU

Na výrobu tmeliacej a lepiacej hmoty vystuženej vláknami.

### Typ

- Polymérové vlákna do betónu, sklenená tkanina

### Jedinečné vlastnosti

- Vysoká pevnosť v ťahu, zabraňuje vzniku trhlín

### Farba


- biela

## OBLASŤ POUŽITIA

- Podlaha, interié, exteriér

## POZNÁMKY K SPRACOVANIU

- Na 1 m<sup>3</sup> poteru je potrebný 1 kg poterových vlákien.



## TECHNICKÉ ÚDAJE

Dĺžka vlákien	12 / 20 mm
Niž	300 / 410 Roving
Strata žiháním	0,4 - 0,8 hmot.-%



## FIȘĂ TEHNICĂ

## TOCĂTURĂ DIN FIBRĂ DE STICLĂ PRECIT

- Tocătură din fibră de sticlă PRECIT 12 mm, ambalaj = 200 g
- Număr de articol: 10039648

## DESCRIERE PRODUS

Pentru producția pastelor de șpaclu și de adezivi ranforsate cu fibre.

## Tip

- Tocătură de fibră de sticlă, fibră de sticlă

## Caracteristici speciale

- rezistență ridicată la tracțiune, previne apariția fisurilor

## Culoare


- alb

## DOMENII DE UTILIZARE

- Podea, interior, exterior

## INDICAȚII CU PRIVIRE LA PRELUCRARE

- Pentru 1 m<sup>3</sup> de șapă este necesar 1 kg de fibre de șapă.



## DATE TEHNICE

Lungime fibră	12 / 20 mm
Fir	300 / 410 Roving
Pierdere prin calcinare	0,4 - 0,8 gre.-%

