

VORBEREITEN

**SCHUTZ GEGEN SCHIMMEL**

**MOLTO Schimmelschutz-Konzentrat**

Wirksame Vorbeugung von Schimmelpilzbildung an Wänden und Decken.

**Produktart:**

Fungicidlösung gegen Schimmelpilz auf Wasserbasis.

**Anwendungsbereich:**

Für Innen und Außen.  
Bei schimmelgefährdeten Oberflächen als vorbeugender Voranstrich in Küchen, Bädern, Kellerräume usw. Auch als Anstrich auf Natursteinmauerwerk, Fliesenfugen oder Holzoberflächen. Immer in verdünnter Form verarbeiten.

**Produktqualität:**

- geruchsneutral
- leicht anzuwenden
- dünnflüssig

**Untergrund:**

Geeignet für alle mineralisch baulichen Untergründe wie z.B. Putz, Beton, Mauerwerk, Ziegel, Stein, Gipskartonplatten usw.

**Verarbeitung:**

Die mit Schimmel befallenen Anstriche und Tapeten entfernen.  
Als Voranstrich 1:1 verdünnt mit Pinsel oder Bürste auftragen. Nicht sprühen. Sobald die Flächen trocken sind, können diese weiterbehandelt werden. Ungestrichene Flächen wie Holz, Fliesenfugen, Natursteinmauerwerk usw. werden mit 1:10 verdünntem MOLTO Schimmelschutz Konzentrat imprägniert.

**Hinweis:**

Wurde die schimmelbefallene Fläche vorher mit einem aktivchlorhaltigem Schimmelfentferner behandelt, so kann MOLTO Schimmelschutz Konzentrat frühestens nach 24 Stunden aufgetragen werden. Kann 1:20 zu Tapetenkleister zugegeben werden.

**Reinigung der Werkzeuge:**

Sofort nach Gebrauch mit Wasser.

**TECHNISCHE DATEN**

Verarbeitungstemperatur mind. +5°C der Luft sowohl des Baukörpers.

Bedarf 1 Flasche reicht für ca. 3 bis 5 m<sup>2</sup>

Bei +20°C und 65% Luftfeuchtigkeit:  
Einwirkzeit ca. 15 bis 30 Min.

**Lieferform:**

375 ml Kunststoffflasche

**Lagerung:**

In trockenen Räumen im Originalgebinde, bei Temperaturen über +5°C (frostgeschützt). Angebrochene Gebinde dicht verschließen. Haltbarkeit: Siehe Aufdruck oben an der Flasche.

**Entsorgung:**

Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Gebinde mit Restinhalt bei Sonderabfallsammelstellen abgeben. Restentleerte Gebinde, d.h. pinselrein, in das ARA Sammelsystem geben. Europäischer Abfallkatalog Nr. 07 04 01.



**Weiteres Informationsmaterial:**

MOLTO-Ratgeber.

**TECHNISCHER BERATUNGSDIENST**

MOLTO Gebrauchsanleitungen und Verarbeitungsrichtlinien sind auf die Ö-NORMEN abgestimmt. Bei Einhalten der Verarbeitungsrichtlinien können wir für die ausgezeichneten Eigenschaften unserer Produkte garantieren. Wenn Sie Detailfragen haben oder von dem vorliegenden Merkblatt abweichende Verhältnisse vorfinden, wenden Sie sich bitte an unseren technischen Beratungsdienst.

Biozidprodukte sicher verwenden. Vor Gebrauch stets Kennzeichnung und Produktinformation lesen.

Qualität von Anfang an.

EINE MARKE VON  
AkzoNobel



**Akzo Nobel Coatings GmbH**  
Aubergstraße 7, A-5161 Elixhausen  
T +43(0) 662 48989-0, F +43(0)662 48989-11  
molto.at@akzonobel.com; [www.molto.at](http://www.molto.at)

© AkzoNobel – EW 2012

Bezug über den HANDEL