Baumit DispersionsKleber

baumit.com

Produkt

Werksgemischter, pastöser Kleber.

Zusammensetzung

Organische Bindemittel, Füllstoffe, Wasser.

Eigenschaften

Flexibler, gut haftender, pastöser Klebemörtel.

Anwendung

Klebemörtel für außen und innen zum Verkleben von Baumit FassadenPlatten EPS, Baumit FassadenDämmplatten Mineral und Baumit SockelDämmplatten XPS TOP auf Holz oder Holzspanplatten.

Technische Daten

Größtkorn:	0,3 mm
Wärmeleitzahl λ:	ca. 0,6 W/mK
Trockenrohdichte:	1,5 kg/dm³
Farbe:	hellbeige
Materialverbrauch zum Kleben:	ca. 2,0 kg/m² bei glatten und ebenen Untergrund

Einstufung lt. Chemikalien-Gesetz

Die detaillierte Einstufung gemäß ChemG entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt (gemäß Artikel 31 und Anhang II der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlamentes und Rates vom 18.12.2006) unter www.baumit.com oder fordern das SDBL beim jeweiligen Herstellerwerk an.

Lagerung

Trocken, kühl, frostfrei und verschlossen 6 Monate lagerfähig.

Qualitätssicherung

Eigenüberwachung durch unsere Werkslabors.

Lieferform

Kübel: 25 kg

Untergrund

Der Untergrund muss sauber, trocken, frostfrei, staubfrei, nicht wasserabweisend, frei von Ausblühungen, tragfähig und frei von losen Teilen sein.

Verarbeitung

Pastösen Kleber mit langsam drehendem Rührwerk durchmischen, Verarbeitungszeit ca. 1,5 Stunden.

Vollflächiges Aufbringen mittels feiner Zahnspachtel auf den Holz- oder Holzspanplattenuntergrund.

Eine Dübelung muss mit Spezialdübel erfolgen.

Hinweise und Allgemeines

Die Luft, Material- und Untergrundtemperatur muss während der Verarbeitung und des Abbindevorganges über +5°C liegen. Auf gefrorenem Untergrund und/oder bei Frostgefahr darf Baumit DispersionsKleber nicht verarbeitet werden. Kein Frostschutzmittel zugeben.

Trockenzeit je nach Temperatur und Luftfeuchtigkeit bis zu 10 Tagen im Einzelfall möglich.

Nicht geeignet als Spachtelung und zum Einbetten von Baumit TextilglasGitter.

spo/lca

Unsere anwendungstechnischen Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers/Verarbeiters aufgrund unserer Erfahrungen, entsprechend dem derzeitigen Erkenntnisstand in Wissenschaft und Praxis geben, sind unverbindlich und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus dem Kaufvertrag. Sie entbinden den Käufer nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck selbst zu prüfen.